



MEGJEGYZÉSEK:
 Faanyag minőség: C24
 látszó faszarkazatoknál: l.o. fenyő
 takart faszarkazatoknál: l.o. fenyő
 Minden látszó faanyag gyaltul, fozott és csiszolt felülettel, biológiai kártévkö elleni anyaggal és lánghétközeltetővel - a beépítés előtt - kezelve, mérletes eljárással!
 Minden látszó faanyag 2 rfg. páncélosítást kap (pl.: Sadolin Superdec) festéssel (Szabars színben).
 A szelvények és szarufák csatlakozásánál a horgoláson kívül alkalmazni kell tűzhorganyzott acél kapcsolóelemeket is.
 Vasbeton szerkezetekkel érintkező fa szerkezetek (szelvények) esetén, azok közé 1 rfg. bitumenes vastaglemez kerül tartásul!
 Tetőfedés: Tondach Tangó+ engobozott, égetett agyag cserépfedés piros színben a tetőfedési mód szabályainak, alkalmazástechnikájának pontos betartásával.
 Hőhőgás készítése az eresztői számított 2. és 3. sorban hőhőgás cserepekkel történik, (minden negyedik cserep elhelyezésével, a két sorban felkötésben való előlással).
 A tető kiszellőztetése a gerinc alatt elhelyezett szellőzőcserepekkel történik a szabványnak megfelelően: (a DIN 4108/3 szerinti) a beáramló levegő szellőző keresztmetszete a hozzá tartozó tetőfelület 2 %-e, de legalább 200 cm², a távozó levegő szellőző keresztmetszete a hozzá tartozó tetőfelület 0,5 %-e, de legalább 50 cm².
 Bádogos szerkezetek SWEDSEEL SSZ P25 0,5 mm vtg., horganyzott acéllemezből készülnek RAL7024 színben.

berpromer
 MENŐNYI ÉS SZOGLÁLTATÓ RT.
 9001 Esztergom, Petőfi S. 22. u. 4.
 Telefon: 36/84-47-00
 e-mail: info@berpromer.hu

Esztergom Kistérség Önkormányzata
 9501 Esztergom, Petőfi S. 15.
 Új önkormányzati építési Esztergom
 TÖR. 1.4.1-15-88-3016-0001 pályázat
 keretében
 9501 Esztergom, Petőfi S. 22. u. 4.
 15. sz. melléklet

Fedélszék alaprajz II.

Tervezés dátuma:	2018.02.	Méret:	1:50
Tervezés helye:	12018	Állapot:	
Kivétel neve:		É-12	
Darab:		Tervező:	
Órakeret:		Biz. Zsolt	