

## Termék adatlap

# 2X-FR-FB2-S-22

2X ismétlő központ kezelőfelülettel, kisméretű házban

## Tulajdonságok

- 24 zónás visszajelző tábla opcióként
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Feszültség	230/110 VAC
Áramfelvétel	nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A

### Akkumulátor kapacitás

Max. 2 x 18 Ah (BS131N)

### Kimenetek

Összesített tűz és hiba, felügyelt	2 db, egyenként 350 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba, nem felügyelt	2 db, 2A / 30 VDC
24 VDC tápkimenet	1 db, törölhető, 500 mA@24VDC

### Bemenetek

2 db, programozható

### Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)

### Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Mé x Ma)	410 x 162 x 298 mm
Súly	5,2 kg (akkumulátorok nélkül)
Szín	RAL7035
Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul)	9 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap