



Termék adatlap

DM2080I

Izolátoros kézi jelzésadó, 2000-es sorozat

Leírás

A DM2080I egy címezhető kézi jelzésadó beépített izolátorral. Tűzjelzés kézi indításához az üveg betörését követően meg kell nyomni a mögötte található gombot. Ez nagyban elősegíti a kézi jelzésadó véletlen megnyomásának kiküszöbölését. Az elektronikai modul egy tartós, műanyag házban található, melyben piros LED jelzi vissza a kézi jelzésadó aktiválását.

Telepítoarát

A DM2080I kézi jelzésadó teljesen komplett, semmilyen külön kiegészítőt nem igényel a szakszerű felszereléshez. A doboz IP42 védettségű és elegendő hely áll a rendelkezésre a kábelek bekötésére. A kábel hálózat árnyékolásának folytonossága érdekében külön sorkapocs áll rendelkezésre. A hurkon történő rövidzárlatot a kézi jelzésadó belsejében található sárga LED jelzi vissza.



Tulajdonságok

- 2000-es protokoll kompatibilis
- Két művelet kell az aktiváláshoz (üvegtörés és gombnyomás)
- Beépített izolátor
- Piros és sárga LED-ek
- Tesztkulcs mellékelve
- TMT engedélyszám: 16/1/2008

DM2080I

Izolátoros kézi jelzésadó, 2000-es sorozat

Leírás

Tápfeszültség	24Vdc
Áramfelvétel	
nyugalmi	0,07 mA
maximális	2mA
Üzemi hőmérséklet	-20°C - +55°C
Méret	125x125x36mm
Súly	225g
IP védetség	IP42
Anyag	RA6 +30%gF
Szín	Piros, RAL3001

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
DM2080I	Izolátoros kézi jelzésadó, 2000-es sorozat
DM2000	Analóg címzett kézi jelzésadók

