



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **BE/38/00032-24/2026.**
Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka
Telefonszám: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény egységes környezethasználati engedélyről
Ügyfél: „Körös-Kör” Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
KÜJ: 100279524
KTJ: 100408631

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a „**Körös-Kör**” **Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.** (6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ: 100279524) ügyfél kérelemére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közzététel napja: 2026. március 25.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy ügyiratszám: BE/38/00032-23/2026.

Az ügy tárgya: Az Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz. alatti (Zsombok major) ingatlanon lévő telephelyen végzett veszélyeshulladék-ártalmatlanítási tevékenység egységes környezethasználati engedélye

A BE/38/00032-23/2026. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

„I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában „**Körös-Kör**” **Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.** (6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ: 100279524) ügyfél kérelmének helyt adva – Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz. alatti (Zsombok major) ingatlanon lévő telephelyen végzett veszélyeshulladék-ártalmatlanítási tevékenységhez – az aktualizált előírásokkal egységes szerkezetbe foglalva –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Körös-Kör Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Körös-Kör Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Adószáma: 11054106-2-06
KSH száma: 11054106-3833-113-06
Cégjegyzékszám: 06-09-008901
KÜJ száma: 100279524

2. A telephely általános adatai

A telephely neve: Veszélyeshulladék-ártalmatlanító telep
KTJ_{telephelyi}: 101242337
KTJ_{IPPC}: 100408631
Telephely hrsz.-a: Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz.
Súlyponti EO: X = 201,33 km, Y = 796,25 km
A telephely területe: 48 427 m²
Terület nagysága: 20 ha 8675 m²
Terület művelési ága: a) kivett major, b) kivett hulladékkezelő telep, c) és d) kivett anyaggödör
Területtulajdonos: Körös-Kör Kft. és Bulik László

3. A tevékenység megnevezése, volumene

3.1. A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2. sz. melléklet 5.1. pontja alapján:

2. sz. melléklet:

„5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül.”

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

TEÁOR: 3833 Egyéb hulladékártalmatlanítás

NOSE-P: 109.07

3.2.

D8 – biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (komposztterén, prizmában végzett biológiai lebontás; ásványolajjal szennyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok **ártalmatlanítása**)

3.3.

A telephelyen **egyidejűleg tárolható** hulladékok összes mennyisége **15 600 tonna**.

A T1 és T2 technológiában **együttesen kezelhető** hulladékok max. mennyisége: **15 600 tonna/év**

4. A tevékenység célja

A telephelyen szerves komponensekkel szennyezett föld, valamint iszapok biológiai eljárásokon alapuló ártalmatlanítását végzik. Az ártalmatlanítás aerob körülmények között, mikroorganizmusok, mikro- és nyomelemek, továbbá strukturáló és egyéb kiegészítő anyagok felhasználásával, komposztálással történik. A végtermékként keletkező komposzt termőföldön kerül elhelyezésre, valamint felhasználható hulladéklerakó rekultivációjánál takaró anyagként, illetve bevihető engedélyezett hasznosítási technológiákba.

5. Az ártalmatlanítási tevékenységbe bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége és a kezelésre alkalmazott technológiák (T1, T2)

A mérlegelést követően a járművezető a kezelőtér – T1 (olajszármazékokkal szennyezett) vagy T2 (egyéb, nem ásványi olajjal szennyezett) technológiának – megfelelő fogadó prizmába üríti le az általa beszállított hulladékot. A kétféle kezelési technológiába átvett hulladékok tehát minden esetben az adott technológiának megfelelő külön prizmahelyekre kerülnek.

Az ömlesztetten érkező hulladék közvetlenül a kezelőprizmákba kerül bekeverésre olyan módon, hogy az nem okozza a prizmák elfolyósodását. A nem ömlesztett formában, tehát IBC-ben és hordóban érkező hulladékokat a telephely kezelőépületének veszélyes hulladék fogadására alkalmas kialakítású részében helyezik el, majd a megfelelő soros fogadóprizmába juttatják.

A vasbeton műtárgyat – amelyben korábban az előkezelési tevékenységet végezte a Kft. – a későbbiekben tartalék tározóként alkalmazzák a szennyezett csapadékvíz tárolására, tekintettel az utóbbi években tapasztalható szélsőséges időjárási körülményekre, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadéokra.

A kezelőtér kezelőépület felőli részén 3 db (egyenként 1050 m³ kapacitású), a hátsó részen 4 db (egyenként 1520 m³ kapacitású) prizmahely van. Ez összesen 15.600 tonna hulladék egyidejű tárolását teszi lehetővé, mely egyben kezelést is jelent.

A szabadtéri tárolóhely mellett a – korábban veszélyes hulladék előkezelésére használt, és ennek megfelelően kiépített – csarnoképület egy része (40 m²) is tárolóhelyként szolgál. Ezen terület kapacitása 45 tonna, amely az IBC-ben és hordóban érkező hulladék fogadására alkalmas.

5.1. Ásványi olajjal és annak származékaival szennyezett föld és iszap jellegű hulladékok (T1)

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (t/év)
01 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő	15 600
01 05 05*	olajtartalmú fűrőiszap és hulladék	15 600
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	15 600
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	15 600
04 02 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
05 01 03*	tartályfenék iszap	15 600
05 01 06*	üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	15 600
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	15 600
05 01 15*	elhasznált derítőföld	15 600
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (t/év)
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
10 01 22*	kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat (olajszármazékokat) tartalmazó vizes iszap	15 600
10 11 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	15 600
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	15 600
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	15 600
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	15 600
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj	15 600
12 03 01*	vizes mosófolyadék	15 600
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	15 600
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	15 600
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	15 600
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	15 600
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	15 600
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	15 600
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	15 600
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	15 600
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	15 600
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	15 600
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	15 600
13 08 02*	egyéb emulziók	15 600
13 08 99*	közelebbről nem meghatározott hulladék	15 600
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 600
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	15 600
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	15 600
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	15 600
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladékok	15 600
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	15 600
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	15 600
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	15 600
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	15 600
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságnya	15 600
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	15 600
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	15 600

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (t/év)
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	15 600
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 11 01*	elhasznált agyagszűrők	15 600
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	15 600
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	15 600
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	15 600
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600

A fenti hulladékok kezelésére alkalmazott T1 technológia:

A kezelésre átvett hulladékokban lévő olaj- és olajszármazékok lebontását mikroorganizmusok végzik aerob körülmények között. A kezeléstechnológia megvalósításának első lépcsőjében minden kezelendő prizma anyagára (a szennyezőanyag koncentrációtól függően, átlag 2%-nyi) vízzel tízszeresen hígított oltóanyagot locsolnak, majd ezzel együtt a szükséges mennyiségben műtrágya tízszeres vizes oldatát vagy azt helyettesítő szerves trágyát adnak a prizmához. Amennyiben a kezelendő anyag magasabb nedvességtartalmú (60-70%), úgy 5-10%-nyi szalmát is adagolnak segédanyagként az előbbiekkal együtt. A fentiek szerint előkészített anyagprizmát markológéppel átkeverik. Ezt követően két hét után, továbbá a kezdéstől számított három hónap elteltével újabb átkeverés és – szükség esetén – az optimális víztartalom (40-60%) beállítására nedvesítés következik.

Az előírt értékek teljesülését szabvány szerinti mintavételt követő laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik. A kezelés évszaktól és – természetesen – a kezelt anyag szennyezettségétől függően változó, átlagosan 4-9 hónap. A szennyezőanyag koncentrációja a biológiai lebontás eredményeként TPH 1000 mg/kg, PAH 1 mg/kg szint alá kerül.

A kezelt anyagot a talajvédelmi hatóság által engedélyezett mennyiségben, a megadott mezőgazdasági területekre helyezik ki. Az előbbieken túl, a kezelt anyag hulladéklerakók réteg- és rézsútakaró anyagaként, valamint rekultivációnál kerül felhasználásra, illetve bevihető engedélyezett hasznosítási – földkeverék-előállítási – technológiákba.

5.2. Egyéb, veszélyes és nem veszélyes hulladékok (T2)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (t/év)
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (t/év)
02 03 04	fogyasztásra, vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	15 600
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	15 600
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től <i>(adalékként használják)</i>	15 600
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap <i>(adalékként használják)</i>	15 600
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	15 600
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	15 600
06 13 01*	szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok	15 600
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	15 600
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	15 600
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	15 600
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	15 600
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	15 600
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	15 600
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	15 600
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (t/év)
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	15 600
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	15 600
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	15 600
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	15 600
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	15 600
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	15 600
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	15 600
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	15 600
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	15 600
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04) <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 02	széntüzelés pernyéje <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 04*	olajtüzelés pernyéje és kazánpora	15 600
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	15 600
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	15 600
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	15 600
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	15 600
12 01 15	gépi megmunkálás során keletkező iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	15 600
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	15 600
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	15 600
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	15 600
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok (a MOL Nyrt. százhalmobattai finomítójából származó technológiai hulladék)	15 600
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	15 600
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (t/év)
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	15 600
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	15 600
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	15 600
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	15 600
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	15 600
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	15 600
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	15 600
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	15 600
04 02 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600
06 05 02*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600
10 11 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok	15 600
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák	15 600
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok	15 600
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladékok	15 600
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok	15 600
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladékok	15 600
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	15 600
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek kevert hulladék, amely legalább egy veszélye	15 600
19 02 04*	kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	15 600
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok	15 600
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600

A fenti hulladékok kezelésére alkalmazott technológia (T2):

A kezelés során a hulladékban lévő biológiailag bontható szerves szennyező komponensek lebomlása történik meghatározóan aerob körülmények között. A lebontó szervezetek jelenlétén kívül szükséges még a kellő tápanyagszint és nedvességtartalom biztosítása is, valamint a mikro- és nyomelemek továbbá strukturáló és egyéb kiegészítő anyagok bevitele, illetve a levegőztetés megléte. A kezelendő hulladékot segédanyagokkal, struktúraképzőkkel keverik. Ezek a lazítóként használt szalma, a C/N arányt segítő kommunális szennyvíziszap, a struktúraképző és adszorpció kapacitásnövelő szalmaapríték. Az aprított szalma keverési aránya – az egyéb lazító szalmán túl – mintegy 2-3 térfogatszázalék. A kezeléstechnológia megvalósításának első lépcsőjében minden kezelendő prizma anyagára átlag 4%-nyi oltóanyagot vízzel tízszeresen hígítva rálocsolnak, majd ezzel együtt még rákerül átlag 1%-nyi NPK (illetve ennek megfelelő hatóanyagú, hasonló típusú) műtrágya vagy annak megfelelő egyéb tápanyagforrás. Amennyiben a kezelendő anyag magasabb nedvességtartalmú (60-70%), úgy 5-10 %-nyi aprított szalma is adagolandó segédanyagként az előbbiekkal együtt. A fentiek szerint előkészített és megfelelő adalékanyagokkal ellátott anyagprizmát markológéppel átkeverik. Két hét elteltével 4%-nyi – a prizma anyagához adaptáltatott – oltóanyagot vízzel tízszeresen hígítva rálocsolnak és a prizmát átkeverik. Ezután egy hónapos intervallumokkal további két prizmaátkeverés következik. Az előírt értékek teljesülését szabvány szerinti mintavételt követő laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik. A kezelés hossza az évszaktól és a kezelt anyag szennyezettségétől függően változó, átlagosan 5-9 hónap. A kezelt anyagot a talajvédelmi hatóság által engedélyezett mennyiségben helyezik ki a megadott mezőgazdasági területekre. Az előbbieken túl, a kezelt anyag hulladéklerakó réteg- és rézsútakaró anyagaként, valamint rekultivációnál kerül felhasználásra, illetve bevihető külön engedély szerint működő hasznosítási – földkeverék-előállítási – technológiákba.

6. Biztonsági intézkedések

A telephelyen a tüzesetek megelőzése érdekében a kezelőprizmákba már az anyagbeszállítás megkezdésekor digitális hőmérőket helyeznek el. Ezen komposzthőmérők rendszeresen jelt adnak a központi egységnek, amely feldolgozza azt. A kezelőprizmák hirtelen melegezése esetén azonnal jelzést küld a rendszer a telepvezetőnek, illetve az ügyvezetőnek. A megfigyelő rendszer bármely eszköz meghibásodása esetén is küld értesítést. Ilyen figyelmeztetés esetén a hiba haladéktalanul kivizsgálásra kerül, a prizmaiba másik hőmérő kerül behelyezésre. További biztonsági intézkedésként a telephely teljes területe kamerákkal folyamatosan megfigyelt, olyan módon, hogy a kamerák az éjszakai üzemmódban is belátják a telephely teljes területét. A csarnokban lévő tárolóhelyiségben füstérzékelő beépítése tervezett. Üzemzavar vagy különleges esemény bekövetkeztekor a telepkezelő mobiltelefonon keresztül köteles értesíteni a társaság vezetését, akik tájékoztatják az érintett hatóságokat.

7. Keletkező hulladékok

A veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (kg)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	

A telephelyen keletkező olajos kannák, fólia- és rongyhulladékot szilárd burkolatú teleprészen elhelyezett 200 l-es hordókban és konténerekben gyűjtik fajtánként elkülönítve.

A települési szilárd hulladékot 1 db 1,1 m³-es konténerben gyűjtik, majd szilárdhulladék-kezelőnek adják át ártalmatlanításra.

8. Vízellátás, csapadékvíz-elvezetés, megfigyelő rendszer, szennyvíz kezelése

Vízellátás

A telephely vízellátását a e-3002-12. Számú, 56 m mély kút biztosítja a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján. A kút vizét takarításra, a dolgozók szociális vízigényének kielégítésére használják. A kitermelhető vízmennyiség 935 m³/év.

Csapadékvíz

A tiszta csapadékvíz a telephely zöldterületein elszikkad.

Megfigyelő rendszer

A telepen két talajvíz-kitermelő és 4 db talajvízfigyelő kutat létesítettek, amelyek – a telepen feltárt talajvíz-szennyezettség figyelemmel kísérése mellett – a veszélyeshulladék-ártalmatlanítási tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére is alkalmasak. Üzemeltetésük a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

Szennyvizek

Technológiai szennyvíz

A telepen keletkező szennyezett vizeket (csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz) egy 80 m³ hasznos térfogatú medencében, illetve a korábban olajleválasztó műtárgyként használt 25 m³-es medencében gyűjtik, majd a technológiában a prizmák nedvesítéséhez használják fel. A fel nem használt vizet engedéllyel rendelkező kezelőhelyre szállítják. (A felülvizsgált időszakban erre nem került sor.)

Kommunális szennyvíz

A kommunális szennyvizet 5 m³-es zárt aknában gyűjtik, majd az arra jogosult szervezet szennyvíztisztító telepre szállítja.

9. A tevékenység során felhasznált anyagok, energia és az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Felhasznált anyagok, energia					
Átvett hulladékok (kg)	15 558 300	8 317 232	13 516 645	8 083 840	15 465 174
Lipoil oltóanyag tízszeres hígításban (t)	383	199	382	362	307
Kevert műtrágya/szerves trágya (t)	77	38	46	45	39
Szalma (t)	537	287	442	424	350
Felhasznált víz (technológiai/szociális, m ³)	211 195/16	240 230/10	746 736/10	665 655/10	822 812/10
Gázolaj (l)	2 640	1 940	2 070	1 995	2 140
Villamosenergia (kWh)	1 522	1 310	1 440	1 380	1 547
Előállított, keletkezett anyagok					
Kezelt/ártalmatlanított anyag (kg)	15 432 654	9 957 422	12 303 955	12 000 482	8 154 039
Szennyeződött (visszalocsolt) csapadékvíz (m ³)	1 061	1 011	1 679	1 259	1 334

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Kommunális szennyvíz (m ³)	16	10	10	10	10
Kommunális szilárd hulladék (m ³)	5	4	5	5	5
Veszélyes hulladékok összesen (kg)	12 795	150	180	20 845	9 525

10. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

Az alkalmazott elérhető legjobb technikákat a felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza.

Az Ügyfél ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetirányítási rendszert működtet.

a legközelebbi védendő épület több mint 1000 méter távolságban van a telephelytől.

A kezeléstechnológia a mai fejlett módszereknek megfelelő, biológiai alapú ártalmatlanítási mód.

Az alkalmazott kezeléstechnológiából származó hatások a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti víz, levegő és a zaj tekintetében is a kezelőtelep határain belül maradnak.

A tevékenység során a környezetbe meghatározó volumenben a kezelt anyag kerül ki, ami minősítetten környezetre veszélytelen. A működéskor kibocsátást jelent a kezelés, anyagátkeverés során felszabaduló minimális mennyiségű por és a kezelőgép kipufogó gáza, továbbá a biológiai lebomlás során keletkező széndioxid. A por a rendszeres nedvesítés miatt a normál közutakon keletkező mértéknél jóval kisebb, a kipufogógáz mennyisége és a zaj (tekintettel az egyidőben működő egy rakodó-keverőgépre és maximum napi két-három fuvarnyi anyag mozgására) szintén lényegesen kisebb egy átlagos közúton mérhető értéknél. A kezelőterületről lefolyó szennyezett víz zárt csatornán át szigetelt vízgyűjtőbe kerül és onnan szükség esetén visszalocsolják a komposzthalmokra, esetleg szippantóval szállítják el megfelelő kezelő telepre.

A környezetszennyezés megelőzését – az alkalmazott kezeléstechnológián túl – maga a kezelőtelep kialakítása biztosítja. Az esetleges átszivárgásokat jelző biztonsági drénrendszerrel ellátott burkolt, peremezett kezelőterek, a csapadékvíz levezetését szolgáló szintén burkolt csatorna, továbbá a vízzáró gyűjtőmedence garantálja azt, hogy a talajba és a talajvízbe szennyeződés ne jusson. Az anyag áthalmozásakor, keverésekor a levegőbe por juthat, amely viszont a kezelőprizmák rendszeres nedvesítésével visszatartásra kerül. Az alkalmazott gépi berendezések korszerűsítése a légszennyező anyagok mennyiségének csökkentését, az energiahatékonyságot, valamint a gépek által okozott zajhatást minimalizálja.

A kezelés után keletkező ártalmatlanított anyag minőségét a teljes mennyiségre vonatkozóan vizsgálattal ellenőriztetik és csak a mindenben megfelelő eredménnyel rendelkező anyag kerülhet ki a telepről. A kezelés közbeni kibocsátásokat az említett kezelőtér alatti biztonsági dréncsővek figyelőaknáinak, továbbá a telepen lévő talajvízfigyelő kutak rendszeres mintázásával és laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzik.

A működés során bekövetkező balesetek esetére is hatásos intézkedési tervvel rendelkeznek. Ennek során a kezelőtérre kívülről kerülő szennyezett anyagot az alatta lévő földdel együtt a tiszta talajszintig haladéktalanul felszedik és azt teljes mennyiségében a kezelőtérre juttatják. E célra alkalmasak a telepen lévő üzemképes gépek, vagy szükség esetén munkagépekkel rendelkező társasággal kötött szerződés alapján azok igénybevételére is sor kerül. Mindezek megelőzését a telepi munkarend szigorú betartásával és csak megfelelő műszaki állapotban lévő eszközök használatával biztosítják. Az előbbieken túl a kezelőprizmák mindegyikében elhelyezésre kerül egy jeladóval ellátott digitális komposzthőmérő.

11. A tevékenység hatásterülete

A tevékenység összevont hatásterülete nem terjed túl a telephely (Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz.) telekhatárán.

Országhatáron áterjedő hatások nem valószínűsíthetők.

III.

ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ

1. Környezetvédelmi előírások

- 1.1. Az üzemeltetés során meg kell felelni a 2018. 08. 10-én kelt 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2018/1147 Végrehajtási Határozatában és annak mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) foglaltaknak.
- 1.2. A technológia fázisai – szállítási, rakodási, ürítési, keverési, komposztálási, prizmakezelési, tárolási tevékenység – során jelentkező másodlagos diffúz légszennyezés (por), bűz- és szaghatás (szénhidrogén gázok és bomlási gázok) kialakulását, szétterjedését meg kell akadályozni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni az alábbiak betartásával:
 - az iszapanyag szállítását zárt, szippantós járművel, a talajanyagok szállítását szóródás és porolódás mentesen (ha szükséges felületi nedvesítéssel) kell végezni;
 - a komposztáláskor és a tároláskor a kezelőprizmákat a már kész kezelt komposztanyaggal, illetve földtakarással megfelelő vastagságban (min. 10 cm) le kell fedni;
 - átkeveréskor és leürítéskor a diffúz légszennyezés kialakulását nedvesítéssel kell megelőzni.
- 1.3. A telephely tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4. A kezelőtereken lévő hulladék felületéről lefolyó szennyezett csapadékvíz és csurgalékvíz szükséges mennyisége a komposztprizmára visszavezethető. A szennyezett víz technológiában fel nem használt része érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részre adható át, vagy gondoskodni kell egyéb jogszerű elhelyezéséről.
- 1.5. A komposztálási folyamat kizárólag a műszaki védelemmel rendelkező területen végezhető. Az abban esetlegesen bekövetkező meghibásodások kijavítására haladéktalanul intézkedni kell.
- 1.6. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelemmel folytatható.
- 1.7. Az Ecseghalva, külterület 0319/5 hrsz. alatti területen végzett kármentesítésről készített műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó, a felszín alatti víz tekintetében a műszaki beavatkozás folytatását, illetve kármentesítési monitoring végzését elrendelő **BE/38/05479-23/2021. ügyiratszámú határozatban foglaltakat be kell tartani.**
- 1.8. A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépeket és járműveket használhatnak.
- 1.9. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- 1.10. Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a vizsgált területen folytatott tevékenységek által okozott zajkibocsátás a külső környezeti zajtól védendő területeken a területre érvényes zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.
- 1.11. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának gyűjtembe vételével változtathatók.

2. Monitoring-feltételek, adatszolgáltatás

- 2.1. Az Ügyfél köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.2. A telephelyen a **talaj szennyezettségi alapállapotának nyomon követése érdekében** – a telephely egészének jellemzésére alkalmas – arra akkreditált szervezet által megvett és elemzett mintákból – vizsgálatokat kell végezni **TPH és PAH komponensekre, valamint nehézfémekre** és a vizsgálati eredményeket (mintavételi jegyzőkönyv., laborvizsgálati jegyzőkönyv., mintavételi helyszínrajz) – lehetőség szerint **a felülvizsgálati dokumentációval egyidőben** – de legkésőbb 2031. október 5. napjáig – **be kell nyújtani** a területi környezetvédelmi hatósághoz.

3. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 3.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az

- Ügyfélnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.
- 3.2. Környezetszennyezéssel járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak, ezzel egyidejűleg meg kell tenni az elhárítására vonatkozó intézkedéseket.
 - 3.3. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
 - 3.4. A telephelyen használt munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
 - 3.5. **Jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie a telepnek.**
 - 3.6. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet az üzemeltetőnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálniuk** és jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
 - 3.7. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
 - 3.8. A baleseti és sürgős beavatkozást igénylő eseti környezeti események alkalmával a környezethasználó köteles a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak szerint eljárni.

4. Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 4.1. A telephelyen **auditált környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig**. A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 4.2. Az Ügyfél köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
- 4.3. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok).
- 4.4. A telep anyag- és energiagazdálkodását részletesen be kell mutatni az ötévente esedékes felülvizsgálat részeként. Az ezekhez szükséges adatok gyűjtését folyamatosan kell végezni.
- 4.5. Az Ügyfél köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

5. Bejelentések a hatóság felé

- 5.1. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon** belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 5.2. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, **30 napon belül**, köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak a külön jogszabályban foglalt eljárás szerint.

6. Általános menedzsment-technikák és ellenőrzés

Képzés

- 6.1. Az Ügyfél köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.
- 6.2. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést**.
- 6.3. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.
- 6.4. Az Ügyfélnek megfelelő képesítéssel rendelkező **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia**.

Karbantartás

- 6.6. A telephelyi tevékenységhez kapcsolódó felszín alatti vezetékek (dréncsövek) műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.
- 6.7. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatósághoz meg kell küldeni.
- 6.8. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó gépek, berendezések használata tilos.
- 6.9. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
- írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.

Lakossági bejelentések, panaszok

- 6.10. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

7. Naplók, üzemkönyvek

- 7.1. Az üzemnaplókat az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a területi környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 7.2. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 7.3. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,
 - legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
 - az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

8. Jelentések

- 8.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a területi környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 8.2. Az Ügyfél minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a területi környezetvédelmi hatóságot. Az Ügyfél köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a területi környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 8.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOVS koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);

- Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
- Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
- A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód.

8.4. Az éves környezeti beszámolólnak többek között a következőket kell tartalmaznia:

- anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók, vízvizsgálati eredmények összefoglalója;
- a kezelt anyag mennyisége, az átvadást igazoló dokumentumok;
- BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálata;
- környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
- IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
- panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
- bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

9. Egyéb előírások

- 9.1. Amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján jelentős változásnak vagy változtatásnak számít és létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött a tevékenység, akkor minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
- 9.2. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatósághoz **be kell jelenteni**.
- 9.3. **A tevékenység folytatása során éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.** A felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 11026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni, a befizetési bizonylatot meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 9.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat. **A felülvizsgálati dokumentációt 2031. március 31. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.**
- 9.5. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel BAT-tal kapcsolatos előírásoknak.

10. Felhagyás

- 10.1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 10.2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:
- A levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
 - A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az állattartó épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna, drénaknak, csurgalékgyűjtő kitarításáról gondoskodni kell.
 - Az Ügyfél köteles a területi környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, veszélyes anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.

- 10.3. A felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környeztkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

11. Hulladékgazdálkodás

Üzemelés

- 11.1. Az üzemeltetés során meg kell felelni a BAT Melléklet foglaltaknak.
- 11.2. Csak olyan összetételű olajjal szennyezett és egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékot vehetnek át, és csak olyan mennyiségben, amelynek biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséről gondoskodni tudnak.
- 11.3. Nem vehető át kezelésre olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a kezelésre engedélyezett hulladékok között.
- 11.4. **A telephelyen átvehető, illetve a két technológiával együttesen kezelhető hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 15 600 t/év mennyiséget.**
- 11.5. A kezelőtereken lévő hulladék felületéről lefolyó szennyezett csapadékvíz és csurgalékvíz szükséges mennyisége a komposztprizmára visszavezethető. A szennyezett víz technológiában fel nem használt része érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részre adható át, vagy gondoskodni kell egyéb jogszerű elhelyezéséről.
- 11.6. A komposztálási, kezelési folyamat kizárólag a műszaki védelemmel rendelkező területen végezhető. Az abban esetlegesen bekövetkező meghibásodások kijavítására haladéktalanul intézkedni kell.
- 11.7. A telep **munkahelyi gyűjtőhelyén** hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb **6 hónapig** gyűjthető.
- 11.8. **A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg az 1 tonnát.**
- 11.9. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladék gyűjtőhelyek kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem helyezhető el.
- 11.10. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tároló- és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 11.11. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 11.12. A gazdálkodó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő szelektív gyűjtéséről – veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon – és további hasznosításra, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról.
- 11.13. A kezelési (komposztálási) eljárás során mindenben be kell tartani az IPPC engedély alapjául szolgáló dokumentációban foglalt technológiai műveleteket, kezelési és biztonsági előírásokat.
- 11.14. A kezelésre összeállított prizma anyagát kezelés előtt homogenizálni kell, majd – a felülvizsgálati dokumentációban rögzítettek szerint – jellemző átlagminták vételével és vizsgálatával meg kell határozni a prizma anyagának pontos összetételét és annak paramétereit.
- 11.15. A technológiába kezelés céljából csak iszapszerű (legalább 1% szárazanyag-tartalmú) és földszerű konzisztenciájú hulladékokat lehet fogadni. Az 1%-nál kisebb szárazanyag-tartalmú hulladékot a telephelyen **átvenni tilos.**
- 11.16. **A telephely hulladéktároló helyére, valamint a hulladékkezelő helyre (komposztáló telepre) vonatkozó – 2026. február 6. napján benyújtott – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.** A tevékenység végzése során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.
- 11.17. **A hulladéktárolás feltételei:**
- 11.17.1. A telephelyen az ártalmatlanításra váró veszélyes és nem veszélyes hulladékok előzetes tárolásáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni. A telephelyen átvett, illetve beszállított hulladékok legfeljebb 1 évig tárolhatók, az **egyidejűleg tárolható maximális mennyisége 15 600 tonna.**
- 11.17.2. **A csarnoképületben kialakított tárolóhelyen egyidejűleg legfeljebb 45 tonna (IBC-ben és hordóban érkező) hulladék tárolható.**

- 11.17.3. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló területek, valamint a kezelő technológiák kapacitásának mértékét, azokat meghaladó mértékű hulladék nem vehető át.
- 11.17.4. A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
- 11.17.5. A tárolás során a hulladékhöz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 11.17.6. Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- 11.17.7. Biztosítani kell az esetleges tűz esetén azonnal alkalmazható tűzoltási eszközök, anyagok folyamatos rendelkezésre állását.
- 11.18. A nem minősített vagy minősítése alapján komposzt céljára nem alkalmas anyag a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történhet, vagy a talajvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el termőföldön.
- 11.19. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.
- 11.20. A gazdálkodó köteles a tevékenysége során képződő hulladékokról a hatályos jogszabályok előírásai szerinti **nyilvántartást vezetni**, valamint a jogszabályban meghatározott módon és határidőig **az éves és negyedéves adatszolgáltatási** kötelezettségét teljesíteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren keresztül.
- 11.21. A gazdálkodó köteles folyamatosan vizsgálni a tevékenysége kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel való érintettségét, és annak fennállása esetén maradéktalanul betartani a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségeket.
- 11.22. A tevékenység során eleget kell tenni a céltartalék-képzési és környezetvédelmi biztosítás-kötési kötelezettségeknek. Ezek meglétét évente az igazolások megküldésével kell bizonyítani.

Felhagyás

- 11.23. A felhagyás kapcsán szükséges tevékenységeknek a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 11.24. A tevékenység felhagyása, illetve 6 hónapnál hosszabb leállás esetén a gazdálkodó köteles gondoskodni a tárolt és a keletkezett hulladékok teljes mennyiségének – engedéllyel rendelkező – hulladékkezelő részére történő átadásáról.
- 11.25. A felhagyási munkálatok kapcsán keletkező bontási hulladékokról, amennyiben azok mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait meghatározó rendeletben megadott mennyiségi küszöbértéket, a felhagyási munkálatok befejezését követően a gazdálkodó köteles elkészíteni és megküldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a bontási hulladék nyilvántartó lapokat és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla stb.).
- 11.26. A tevékenység felhagyása esetén az éves adatszolgáltatási kötelezettség (EHIR-RESZL-EV) megszűnését a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül elektronikus úton (OKIRkapu-n keresztül) be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
- 11.27. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni, és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezés-veszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 11.28. A felszámolás vagy végelszámolás esetén a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell (állapotfelmérés alapján) a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 11.29. A telep üzemeltetőjének törekednie kell arra, hogy tevékenysége során a hulladék keletkezését megelőzze, és ahol lehetséges a keletkező hulladékok és kibocsátások mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentse.

11.30. A hasznosítható hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet.

Naplók, üzemkönyvek

- 11.31. A kezelésre történő átadás-átvétel, valamint a szállítás során minden esetben alkalmazni kell a jogszabály által előírt "SZ" szállítási lapot.
- 11.32. **Naprakészen – prizmánként – prizmanaplót kell vezetni** az alábbi adattartalommal:
- 11.32.1. A prizma száma és pontos telepi helye, a technológia megnevezésével;
 - 11.32.2. A prizmaépítés kezdetének és végének (0. nap) dátuma;
 - 11.32.3. A prizma építéséhez használt hulladékok, oltóanyag és segédanyagok pontos megnevezése, mennyisége (mértékegységgel) és eredete (külső beszállítás, előkezelési technológia, egyéb);
 - 11.32.4. A komposztálási (kezelési) napok száma, a dátum megjelölésével;
 - 11.32.5. A levegőztetés, keverés és öntözés, oltóanyag és segédanyagok adagolásának, bekeverésének időpontjai, a felhasznált öntözővíz eredete és mennyisége;
 - 11.32.6. A beérkező hulladékok és a komposztálás befejezésekor kihelyezendő anyagok összetételének vizsgálatára vonatkozó mintavételek időpontjai, a jegyzőkönyvek és laboratóriumi vizsgálati eredmények csatolásával;
 - 11.32.7. A helyszíni vizsgálatok (prizma maghőmérséklet, víztartalom) időpontjai és eredményei;
 - 11.32.8. A prizma bontás kezdetének és végének dátuma és a kezelt anyag össztelemege;
 - 11.32.9. A keletkezett komposzt pontos mennyisége, formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, rostált, rostátlan stb.), elszállítás időpontja, helyszíne;
 - 11.32.10. Az előírttól eltérő minőségű keletkezett komposzt elhelyezésének, további felhasználásának helye, módja (termőföldi kihelyezés esetén pontosan beazonosítható módon kell megadni a kihelyező területeket).
- 11.33. A vonatkozó jogszabály szerinti adattartalommal és módon elkülönített **hulladék-nyilvántartást, anyagmérleg alapján vezetett nyilvántartást és részletes üzemnaplót kell vezetni** az átvett és különböző hulladékkezelési technológiába bevitt hulladékokról.
- 11.34. A beszállítani kívánt hulladék származási technológiájáról és beltartalmi összetételéről a beszállító partnereknek nyilatkozniuk kell legkésőbb a **beszállítást megelőző 15. napig**, a nyilatkozatokat a hulladék nyilvántartás részeként meg kell őrizni. Amennyiben a beszállítónál változik a keletkezési eljárás technológiája, akkor legkésőbb 15 napon belül új nyilatkozatot kell tennie.
- 11.35. A hulladék-nyilvántartásban és a kapcsolódó adatszolgáltatásban gondosan ügyelni kell arra, hogy iszaphulladékok átvétele esetén az azonosító kódok mellett a fizikai megjelenési formát a hulladék átvételekor meglévő állapotnak megfelelően kell feltüntetni. Amennyiben azonos hulladékkódú, de eltérő fizikai megjelenésű formájú hulladékról van szó, úgy azt külön tételként kell szerepeltetni.
- 11.36. A **drénnaplónak** tartalmaznia kell az egyes kezelőterek drénaknáinak ellenőrzésének időpontját és eredményeit.
- 11.37. Az **üzemnaplóban** fel kell jegyezni a kezelési lépések minden mozzanatát, a kezelés során mért főbb meteorológiai adatokat (hőmérséklet, csapadék), havária eseményeket. Ennek megfelelően a környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról egy e célból vezetett naplóban; minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.

12. Közegészségügy

- 12.1. A vízkivételi pontokon, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet, ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges. Amennyiben a víz minősége nem ivóvíz minőségű, a vízkivételi helyeket „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával szükséges ellátni. Ebben az esetben a telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását palackos ivóvízzel szükséges biztosítani.
- 12.2. A telephely szociális vízigény kielégítéséhez negatív vízbakteriológiai eredménnyel kell rendelkezni, melyet évi gyakorisággal szükséges ismételni. Közegészségügyi szempontból a szociális víznek is meg kell felelnie az ivóvízre vonatkozó mikrobiológiai követelményeknek, azaz nem tartalmazhat E.coli és Enterococcus fekális indikátor baktériumokat.

- 12.3. A telephelyen huzamosabb ideig tartózkodó munkavállalók részére a szociális létesítményt hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel, megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.
- 12.4. A munkáltató köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
- 12.5. Az érintett terület rágcslók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként két alkalommal rágcslóirtást kell végeztetni.
- 12.6. A veszélyes anyagokat és készítményeket úgy kell felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák.
- 12.7. A tevékenység végzése helyén a dohányzás tiltása szükséges, dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyen lehet.
- 12.8. A munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határozni a munkavállalókat érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét. Amennyiben a kockázatbecslés kimutatja munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak a – foglalkoztatás feltételeként – a munkavállaló számára a védőoltást biztosítani kell.

13. Vízügy és vízvédlem

- 13.1. Az üzemeltetés során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni és a felszín alatti vizek, víztestek ne szennyeződjenek. A tevékenységgel nem okozhatják a vizek minőségének romlását.
- 13.2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- 13.3. A tevékenység folytatása során keletkező szennyezett víz a komposztprizmára visszavezethető. A szennyezett víz technológiában fel nem használt részét annak átvételére és kezelésére feljogosított szervezetek kell átadni.
- 13.4. A vizekre szennyező hatású anyagokat tároló létesítményeknél meg kell akadályozni az elfolyást, szivárgást. A tároló műtárgyak állapotát, a betonburkolatok épségét, vízzáróságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, sérülés, szivárgás esetén a hibák kijavításáról és az esetleges szennyezés felszámolásáról haladéktalanul intézkedni kell.
- 13.5. A telepen használt gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszín alatti vizekbe.
- 13.6. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra, azok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, vízzáró, szigetelt tároló helyeken történhet.
- 13.7. A szennyezett vizek gyűjtésére szolgáló aknák **vízzáróságát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor meg kell vizsgálni**, a vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket, valamint az esetlegesen szükséges helyreállításokról szóló igazolást az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során benyújtásra kerülő **dokumentációnak tartalmaznia kell**.
- 13.8. A szennyezett csapadékvíz, illetve csurgalékvíz gyűjtő és elvezető rendszer működőképes állapotáról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 13.9. A szennyvízgyűjtő aknában összegyűlő szociális szennyvíz csak engedélyezett, folyékony hulladék előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható, az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, és ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
- 13.10. A csapadékvíz elszennyeződését meg kell akadályozni, a telephelyet úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezett csapadékvíz a környezetbe ne kerülhessen.
- 13.11. A vízellátási létesítményeket (vízellátást biztosító kút, megfigyelő kutak) mindenkor a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően kell üzemeltetni.
- 13.12. A vízellátási létesítményeket jó műszaki állapotban kell tartani, működőképességük megőrzéséről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A szükséges **javítások eredményét** – az elvégzett munkák igazolásával – **a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra meg kell küldeni**.
- 13.13. A telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep működésének ideje alatt a lemélyített 6 db (a FK-1, FK-2, FK-3, FK-4, KT-1, KT-2 jelű) **figyelőkutakkal** kell ellenőrizni. Az egységes környezethasználati

engedély felülvizsgálata során benyújtásra kerülő dokumentációnak a megfigyelő rendszer vizsgálati eredményeinek felhasználásával készített **értékelő jelentést is tartalmaznia kell.**

- 13.14. A kezelés csak akkor tekinthető befejezettnek, ha a keletkezett komposztban az egyes komponensek értékei az alábbi határértékeket nem haladják meg:

Komponens	Határérték szárazanyagra vonatkoztatva	
	T1	T2
ammónium	-	93 mg/kg
nitrát	-	190 mg/kg
arzén	25 mg/kg	10 mg/kg
cink	500 mg/kg	1040 mg/kg
higany	0,3 mg/kg	5 mg/kg
kadmium	0,8 mg/kg	1,9 mg/kg
kobalt	50 mg/kg	6 mg/kg
króm VI.	1 mg/kg	1 mg/kg
összes króm	100 mg/kg	22 mg/kg
nikkel	100 mg/kg	20 mg/kg
ólom	150 mg/kg	54 mg/kg
réz	100 mg/kg	68 mg/kg
molibdén	10 mg/kg	10 mg/kg
mangán	500 mg/kg	-
szelén	10 mg/kg	10 mg/kg
BTEX	-	0,4 mg/kg
TPH	1000 mg/kg	328 mg/kg
PAH	1 mg/kg	5 mg/kg
klórbenzolok	-	0,2 mg/kg

T1: ásványolajjal szennyezett föld és iszap komposztálása

T2: egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, komposztálása

- 13.15. Az előírt értékek teljesülését a talajra kihelyezés, vagy egyéb felhasználás előtt, szabvány szerinti laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni. Ha a vizsgálat során kapott értékek a fent meghatározott értékeket túllépik, az anyagot termőföldre kihelyezni, takaróföldként, rekultivációnál felhasználni tilos.
- 13.16. A komposzt anyag termőföldön történő elhelyezése az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság által kiadott engedélyben foglaltak alapján történhet.
- 13.17. A telephelyen folytatott tevékenységek esetleges felhagyása esetén az épületek, a gyűjtő aknák, valamint a szociális szennyvízgyűjtő akna kitakarításáról, fertőtlenítéséről, a szennyező anyagok környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről gondoskodni kell.
- 13.19. A megfigyelő rendszert a felhagyás után még négy évig üzemeltetni kell, majd monitoring értékelő jelentésre alapozottan kérelmezhető a vizsgálatok megszüntetése.

IV.

Az egységes környezethasználati engedély **2037. május 31.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/38/00232-41/2021. ügyiratszámú **egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.**

V.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A jogorvoslati eljárás díja 506 250 Ft, a természetes személyek és civil szervezet esetében 10 125 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlájára (a közleményrovatban az ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2026. március 18. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Továbbá a jelen határozatról készült közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi az érintett település jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi."

A BE/38/00032-23/2026. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság a „Körös-Kör” Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ: 100279524) ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései és az 5. § (2) bekezdésében előírtakon, valamint a természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 6. § (1) bekezdés c) pontján, 6. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörében és illetékességében eljárva, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Khvr. 20/A. § (12) bekezdése a) pontja alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118. § – 119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

Az eljárás jogorvoslati díját a Díjrendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdései alapján állapítottam meg. A megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73. § (4) bekezdésében és a Díjrendelet 9. § d) pontjában foglaltakon alapszik.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/38/00023-23/2026. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/>) megtekinthető.

Jelen közlemény az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2026. április 10.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető